AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtr/regulator ze stali nierdzewnej Maxseal IFR, porty 1/2” NPT, 40 µm, ręczny spust, z manometrem (YR2ACA3H1BS040) - Norgren



**Numer artykułu SKU: OC-IMI030638**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

NORGREN

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Max. ciśnienie na wlocie: | 20 bar, 290 psi |
| Zakres temperatury: | -30 ... 90 °C, -22 ... 194 °F |
| Medium: | 20 bar, 290 psi |
| Korpus: | Stal nierdzewna |
| Elastomery: | NBR |
| Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia | Z odpowietrzeniem |
| Regulacja : | Śruba regulacyjna |
| Rozmiar przyłącza: | 1/2 NPT |
| Typ odpływu : | Ręczny |
| Typ filtra : | Ogólnego przeznaczenia |
| Typ regulatora : | Precyzyjny |
| Wielkość cząstek w elemencie filtrującym: | 50 µm |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Czynniki** | Sprężone powietrze |
| **Materiał uszczelnienia gniazda** | NBR |
| **Rozmiar króćca** | 1/2" PTF |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IMI030638 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 02:18