AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr ogólnego przeznaczenia Excelon, G3/8, ręczny spust, wkład filtrujący 40 µm (F74G-3GN-QD3) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI071592

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	17 bar, 247 psi
Zakres temperatury:	-34 ... 80 °C, -29 ... 176 °F
Medium:	17 bar, 247 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR|CR
Rozmiar przyłącza:	G3/8
Typ odpływu :	Ręczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	40 µm

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał czaszy	Odlew aluminiowy
Materiał elestomeru	Neoprenu
Materiał wkładu filtra	Polipropylen spiekany
Rozmiar króćca	G3/8

Nr kat.	OC-IMI071592

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01