AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr do usuwania oleju Excelon, G1/2, automatyczny spust, wkład filtrujący 0,01 µm (F73C-4GD-AP0) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI071708

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	10 bar, 145 psi
Zakres temperatury:	-34 ... 50 °C, -29 ... 122 °F
Medium:	10 bar, 145 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR|CR
Rozmiar przyłącza:	G1/2
Typ odpływu :	Automatyczny
Typ filtra :	Krople/cząsteczki oleju
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	0.01 µm

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał czaszy	Poliwęglan
Materiał elestomeru	Neoprenu
Materiał wkładu filtra	Włókno syntetyczne i pianka poliuretanowa
Rozmiar króćca	G1/2

Nr kat.	OC-IMI071708

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:23