AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr koalescencyjny do usuwania par oleju Olympian Plus, G1/4, 0,01 µm, max zawartość resztkowa 0,003 mg/m3, ze wsk. poziomu cieczy (F64L-2GN-AR0) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI071991

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	17 bar, 247 psi
Zakres temperatury:	-20 ... 65 °C, -4 ... 149 °F
Medium:	17 bar, 247 psi
Korpus:	Stop cynku
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G1/4
Typ odpływu :	Automatyczny
Typ filtra :	Krople/cząsteczki oleju
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	0.01 µm

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Materiał korpusu	Stop cynku
Materiał czaszy	Odlew cynkowy
Materiał elestomeru	Nitrylowy
Materiał wkładu filtra	Węgiel aktywny i poliwęglan
Rozmiar króćca	G1/4

Nr kat.	OC-IMI071991

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01