AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wysokoprzepływowy filtr do usuwania oleju Olympian Plus, G3/4, ręczny spust, wkład filtrujący 0,01 µm (F64H-6GN-MD0) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI072005

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	17 bar, 247 psi
Zakres temperatury:	-20 ... 65 °C, -4 ... 149 °F
Medium:	17 bar, 247 psi
Korpus:	Stop cynku
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G3/4
Typ odpływu :	Ręczny
Typ filtra :	Krople/cząsteczki oleju
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	0.01 µm

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Materiał korpusu	Stop cynku
Materiał czaszy	Aluminium
Materiał elestomeru	Nitrylowy
Materiał wkładu filtra	Kompozyt
Rozmiar króćca	G3/4

Nr kat.	OC-IMI072005

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01