AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr do usuwania oleju serii F39, 1/4 PTF, automatyczny spust, wkład filtrujący 0,01 µm (F39-200-A0TA) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI072178

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	10 bar, 145 psi
Zakres temperatury:	-34 ... 50 °C, -29 ... 122 °F
Medium:	10 bar, 145 psi
Korpus:	Stop cynku
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	1/4 PTF
Typ odpływu :	Automatyczny
Typ filtra :	Krople/cząsteczki oleju
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	0.01 µm

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Materiał korpusu	Cynk
Materiał elestomeru	Nitrylowy
Materiał wkładu filtra	Włókno syntetyczne i pianka poliuretanowa
Rozmiar króćca	1/4" PTF

Nr kat.	OC-IMI072178

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01