AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr ogólnego przeznaczenia Olympian Plus, bez uchwytu widełkowego, 40 µm, ręczny spust, ze wskaźnikiem poziomu cieczy (F68G-NNN-MU3) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI071867

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	17 bar, 247 psi
Zakres temperatury:	-20 ... 80 °C, -4 ... 176 °F
Medium:	17 bar, 247 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	Bez obejmy
Typ odpływu :	Ręczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	40 µm

DANE TECHNICZNE

Gwint	Bez jarzma
Wykonanie	Aluminium
Przepływ	200 dm3/s
ATEX	Tak
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	17 bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-20...80°C
CCC	Nie
EMC	Nie
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja obecna
WEEE	NonWEEE

Nr kat.	OC-IMI071867

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01