AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr do usuwania par oleju Excelon Plus, 3/8 PTF, maksymalna zawartość resztkowa oleju 0,003 mg/m3, miska zamknięta, z osłoną (F82V-3AN-EPA) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI071449

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	10 bar, 145 psi
Zakres temperatury:	-10 ... 60 °C, -4 ... 140 °F
Medium:	10 bar, 145 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	3/8 PTF
Typ odpływu :	Zamknięta komora
Typ filtra :	Opary oleju

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8 PTF
Wykonanie	Plastik
Przepływ	28 dm3
ATEX	Nie
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	10 bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-20...+65°C
CCC	Nie
EMC	Nie
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja obecna
WEEE	NonWEEE

Nr kat.	OC-IMI071449

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:45