AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtr do usuwania par oleju Excelon Plus, 1/4 PTF, maksymalna zawartość resztkowa oleju 0,003 mg/m3, miska zamknięta (F82V-2AN-EDA) - Norgren



## Numer artykułu SKU: OC-IMI071454

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 3 tygodnie

NORGREN

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Max. ciśnienie na wlocie: | 17 bar, 247 psi |
| Zakres temperatury: | -20 ... 65 °C, -4 ... 149 °F |
| Medium: | 17 bar, 247 psi |
| Korpus: | Stop aluminium |
| Elastomery: | NBR |
| Rozmiar przyłącza: | 1/4 PTF |
| Typ odpływu : | Zamknięta komora |
| Typ filtra : | Opary oleju |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/4 PTF |
| **Wykonanie** | stop cynku |
| **Przepływ** | 28 dm3 |
| **ATEX** | Nie |
| **UL** | Nie |
| **Maks. Ciśnienie** | 17 bar |
| **Zgodność RoHS** | Zgodny |
| **Maksymalna temperatura** | -20...+65°C |
| **CCC** | Nie |
| **EMC** | Nie |
| **NACE** | Nie |
| **REACH** | SVHC Substancja obecna |
| **WEEE** | NonWEEE |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IMI071454 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:22