AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr do usuwania par oleju Excelon Plus, G3/8, maksymalna zawartość resztkowa oleju 0,003 mg/m3, miska zamknięta (F82V-3GN-EDA) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI071448

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	17 bar, 247 psi
Zakres temperatury:	-20 ... 65 °C, -4 ... 149 °F
Medium:	17 bar, 247 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G3/8
Typ odpływu :	Zamknięta komora
Typ filtra :	Opary oleju

DANE TECHNICZNE

Gwint	G3/8
Wykonanie	stop cynku
Przepływ	28 dm3
ATEX	Nie
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	17 bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-20...+65°C
CCC	Nie
EMC	Nie
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja obecna
WEEE	NonWEEE

Nr kat.	OC-IMI071448

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01