AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr koalescencyjny Excelon Plus, G3/8, 0,01 µm, automatyczny spust, ze wskaźnikiem poziomu cieczy (F82C-3GD-AD0) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI071490

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	17 bar, 247 psi
Zakres temperatury:	-20 ... 65 °C, -4 ... 149 °F
Medium:	17 bar, 247 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G3/8
Typ odpływu :	Automatyczny
Typ filtra :	Krople/cząsteczki oleju
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	0.01 µm

DANE TECHNICZNE

Gwint	G3/8
Wykonanie	stop cynku
Przepływ	28 dm3
ATEX	Nie
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	17 bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-20...+65°C
CCC	Nie
EMC	Nie
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja obecna
WEEE	NonWEEE

Nr kat.	OC-IMI071490

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01