AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr ogólnego przeznaczenia Excelon Plus, 1/2 PTF, 5 µm, ręczny spust, ze wskaźnikiem poziomu cieczy (F84G-4AN-QD1) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI071406

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	20 bar, 290 psi
Zakres temperatury:	-20 ... 65 °C, -4 ... 149 °F
Medium:	20 bar, 290 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	1/2 PTF
Typ odpływu :	Ręczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	5 µm

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2 PTF
Wykonanie	Odlew aluminiowy
Przepływ	25 dm3
ATEX	Nie
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	20 bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-20...+65°C
CCC	Nie
EMC	Nie
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja obecna
WEEE	NonWEEE

Nr kat.	OC-IMI071406

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01