AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr koalescencyjny Excelon Plus, 3/4 PTF, 0,01 µm, automatyczny spust, z osłoną (F84C-6AD-AP0) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI071429

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	10 bar, 145 psi
Zakres temperatury:	-10 ... 60 °C, 14 ... 140 °F
Medium:	10 bar, 145 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	3/4 PTF
Typ odpływu :	Automatyczny
Typ filtra :	Krople/cząsteczki oleju
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	0.01 µm

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4 PTF
Wykonanie	Odlew aluminiowy
Przepływ	25 dm3
ATEX	Nie
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	10 bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-10...+60°C
CCC	Nie
EMC	Nie
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja obecna
WEEE	NonWEEE

Nr kat.	OC-IMI071429

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01