AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia ogólnego przeznaczenia Excelon Plus, G3/4, 0,3–4 bar, ze zintegrowanym elektronicznym czujnikiem ciśnienia (R84G-6GK-RFE) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI053618

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	20 bar, 290 psi
Zakres temperatury:	-20 ... 65 °C, -4 ... 149 °F
Medium:	20 bar, 290 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Pokrętło
Rozmiar przyłącza:	G3/4
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia

DANE TECHNICZNE

Gwint	G3/4
Wykonanie	Odlew aluminiowy
Napięcie	18...30 V d.c.
Przepływ	125 dm3
ATEX	Nie
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	20 Bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-20...+65°C
CCC	Nie
EMC	Nie
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja nie występuje
WEEE	NonWEEE

Nr kat.	OC-IMI053618

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 17:32