AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Regulator przepływu wstecznego Excelon Plus, 1/4” NPT, 0,3-4 bar, zintegrowany manometr (R82R-2AK-RFG) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI053796

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	20 bar, 290 psi
Zakres temperatury:	-20 ... 65 °C, -4 ... 149 °F
Medium:	20 bar, 290 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Pokrętło
Rozmiar przyłącza:	1/4 PTF
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4 PTF
Wykonanie	Aluminium
ATEX	Tak
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	0,3 ... 4 bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-20...+65°C
CCC	Nie
EMC	Nie
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja obecna
WEEE	NonWEEE

Nr kat.	OC-IMI053796

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:05