AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Smarownica olejowa ze stali nierdzewnej serii L22, 1/2 NPT, zamknięta miska (L22-405-OP8A) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI068613

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	17 bar, 246 psi
Zakres temperatury:	-20 ... 80 °C, -4 ... 176 °F
Medium:	17 bar, 246 psi
Korpus:	Stal nierdzewna
Elastomery:	Kauczuk syntetyczny
Rozmiar przyłącza:	1/2 PTF
Typ odpływu :	Zamknięta komora
Typ mgły :	Mgła olejowa
Standard:	NACE MR-0175, 2002 revision

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Standard	NACE MR-0175, wersja 2002
Materiał czaszy	Stal nierdzewna
Materiał elestomeru	Kauczuk syntetyczny
Rozmiar króćca	1/2" PTF

Nr kat.	OC-IMI068613

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01