AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Smarownica mikromgłowa Excelon Plus do zastosowań w ekstremalnych temperaturach, G3/4, zamknięta miska (HL84M-6GP-EDN) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI009942

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	20 bar, 290 psi
Zakres temperatury:	-34 ... 80 °C, -29 ... 176 °F
Medium:	20 bar, 290 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G3/4
Typ odpływu :	Zamknięta komora
Typ mgły :	Mikromgła

DANE TECHNICZNE

Gwint	G3/4
Wykonanie	Aluminium
Przepływ	73 dm3/s
ATEX	Nie
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	20 bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-34 ... +80°C
CCC	Nie
EMC	Nie
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja obecna
WEEE	NonWEEE

Nr kat.	OC-IMI009942

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:45