Smarownica mgły olejowej mikromgły Excelon Plus, 3/8 PTF, miska metalowa zamknięta (L82M-3AP-EDN) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI068319

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	17 bar, 246 psi
Zakres temperatury:	-20 ... 65 °C, -4 ... 149 °F
Medium:	17 bar, 246 psi
Korpus:	Stop cynku
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	3/8 PTF
Typ odpływu :	Zamknięta komora
Typ mgły :	Mikromgła

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8 PTF
Wykonanie	Cynk
Przepływ	24 dm3
ATEX	Nie
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	17 bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-20...+65°C
CCC	Nie
EMC	Nie
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja nie występuje
WEEE	NonWEEE

Nr kat.	OC-IMI068319

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01