AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór odcinający Excelon Plus do zastosowań w ekstremalnych temperaturach, 1/2” PTF, funkcja 3/2 (HT84T-4AA-B1N) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI070125

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	20 bar, 290 psi
Działanie zaworu:	3/2
Uruchamianie:	Pokrętło obrotowe / Powrót pokrętła obrotowego
Zakres temperatury:	-20 ... 80 °C, -4 ... 176 °F
Medium:	20 bar, 290 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	1/2 PTF

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2 PTF
Wykonanie	Aluminium
Przepływ	162 dm3/s
ATEX	Tak
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	20 bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-20 ... +80°C
CCC	Nie
EMC	Nie
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja obecna
WEEE	NonWEEE

Nr kat.	OC-IMI070125

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:20