AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zespół przygotowania powietrza Excelon Plus z filtroregulatorem i smarownicą, G3/4, automatyczny spust, z zaworem odcinającym (BL84-621G) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI007547

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	10 bar, 145 psi
Działanie zaworu:	3/2
Zakres temperatury:	-10 ... 60 °C, 14 ... 140 °F
Medium:	10 bar, 145 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Pokrętło
Rozmiar przyłącza:	G3/4
Typ odpływu :	Automatyczny
Typ mgły :	Mikromgła
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	40 µm

DANE TECHNICZNE

Gwint	G3/4
Wykonanie	Aluminium/ABS/Acetal/PC
ATEX	Nie
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	0,3...10 bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-10...+60°C
CCC	Nie
EMC	Nie
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja obecna
WEEE	NonWEEE

Nr kat.	OC-IMI007547

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01