AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zespół przygotowania powietrza Excelon Plus z filtroregulatorem i smarownicą, G3/4, automatyczny spust, z zaworem odcinającym (BL84-661G) - Norgren



## Numer artykułu SKU: OC-IMI075650

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

NORGREN

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Max. ciśnienie na wlocie: | 20 bar, 290 psi |
| Działanie zaworu: | 3/2 |
| Zakres temperatury: | -20 ... 65 °C, -4 ... 149 °F |
| Medium: | 20 bar, 290 psi |
| Korpus: | Stop aluminium |
| Elastomery: | NBR |
| Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia | Z odpowietrzeniem |
| Regulacja : | Pokrętło |
| Rozmiar przyłącza: | G3/4 |
| Typ odpływu : | Automatyczny |
| Typ mgły : | Mgła olejowa |
| Typ filtra : | Ogólnego przeznaczenia |
| Typ regulatora : | Ogólnego przeznaczenia |
| Wielkość cząstek w elemencie filtrującym: | 40 µm |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | G3/4 |
| **Wykonanie** | Aluminium/ABS/Acetal/PC |
| **ATEX** | Nie |
| **UL** | Nie |
| **Maks. Ciśnienie** | 0,3...10 bar |
| **Zgodność RoHS** | Zgodny |
| **Maksymalna temperatura** | -20...+65°C |
| **CCC** | Nie |
| **EMC** | Nie |
| **NACE** | Nie |
| **REACH** | SVHC Substancja obecna |
| **WEEE** | NonWEEE |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IMI075650 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:13