Zespół przygotowania powietrza z filtroregulatorem i smarownicą Excelon Plus, G3/4, automatyczny spust, bez zaworu odcinającego (BL84-605G) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI007544

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	10 bar, 145 psi
Zakres temperatury:	-10 ... 60 °C, 14 ... 140 °F
Medium:	10 bar, 145 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Pokrętło
Rozmiar przyłącza:	G3/4
Typ odpływu :	Automatyczny
Typ mgły :	Mikromgła
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	40 µm

DANE TECHNICZNE

Gwint	G3/4
Wykonanie	stop cynku
Przepływ	13 dm3
ATEX	Nie
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	0,3...10 bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-20...50°C
CCC	Nie
EMC	Nie
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja obecna
WEEE	NonWEEE

Nr kat.	OC-IMI007544

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01