AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Łożysko baryłkowe dwurzędowe (24013 -2RS5W/C3S3GEM9) - SKF

Numer artykułu SKU: OC-SKF006189

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

SKF

OPIS PRODUKTU

Wymiary

Średnica otworu	65 mm
Średnica zewnętrzna	100 mm
Szerokość	35 mm

Osiągi robocze

Nominalna nośność dynamiczna	137 kN
Nominalna nośność statyczna	156 kN
Prędkość graniczna	2 600 r/min
Klasa osiągów roboczych SKF	SKF Explorer

Właściwości

Liczba rzędów	2
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścień zewnętrzny łożyska	brak
Typ otworu	Cylindryczny
Koszyk	Blacha
Promieniowy luz wewnętrzny	C3
Tolerance class for dimensions	Normalne
Tolerance class for run-out	P5
Uszczelnienie	Uszczelnienie z obu stron

Typ uszczelnienia	Kontakt
Środek smarny	Smar plastyczny
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie	brak

Logistyka

Waga netto produktu	0.94 kg
Kod eClass	23-05-09-11
Kod UNSPSC	31171510

DANE TECHNICZNE

Waga	0,94 kg
Szerokość	35 mm
Średnica zewnętrzna	100 mm
Średnica wewnętrzna	65 mm

Nr kat.	OC-SKF006189

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 04:47