AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Łożysko baryłkowe (BS2-2206 -2RS/VT143) - SKF



Numer artykułu SKU: OC-SKF000683

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

SKF

OPIS PRODUKTU

Wymiary

Średnica otworu	30 mm
Średnica zewnętrzna	62 mm
Szerokość	25 mm

Osiągi robocze

Nominalna nośność dynamiczna	66.1 kN
Nominalna nośność statyczna	58.5 kN
Prędkość graniczna	5 200 r/min
Klasa osiągów roboczych SKF	SKF Explorer

Właściwości

Liczba rzędów	2
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścień zewnętrzny łożyska	brak
Typ otworu	Cylindryczny
Koszyk	Blacha
Promieniowy luz wewnętrzny	CN
Tolerance class for dimensions	Normalne
Tolerance class for run-out	P5
Uszczelnienie	Uszczelnienie z obu stron

Typ uszczelnienia	Kontakt
Środek smarny	Smar plastyczny
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie	razem z

Logistyka

Waga netto produktu	0.317 kg
Kod eClass	23-05-09-11
Kod UNSPSC	31171510

DANE TECHNICZNE

Waga	0,34 kg
Szerokość	25 mm
Średnica zewnętrzna	62 mm
Średnica wewnętrzna	30 mm

Nr kat.	OC-SKF000683

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 04:51