



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Uszczelnienie wału (W20-30-5 B1) - DICHTOMATIK



Numer artykułu SKU:
OC-DICHTOMATIK000177

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

| | |
|-------------------------------|--|
| Masa: | 0,01 kg |
| Materiał: | Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (Perbunan) |
| Odporność na ciśnienie: | Max. do 0,5 bara |
| Sprężyna naciągowa: | Ze stali niestopowej |
| Szerokość: | 5 mm |
| Warga przeciwpyłowa/ochronna: | Brak |
| Wewnątrz: | 20 mm |
| Wykonanie: | Owijane metalem |
| Zakres temperatur: | -30 do +100 °C |
| Zewnątrz: | 30 mm |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|---------|
| Waga | 0,01 kg |
| Szerokość | 5 mm |
| Średnica zewnętrzna | 30 mm |
| Średnica wewnętrzna | 20 mm |

Nr kat.

OC-DICHTOMATIK000177