AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Uszczelnienie wału (W32-55-10 BA) - DICHTOMATIK



Numer artykułu SKU: OC-DICHTOMATIK000682

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

DICHTOMATIK

OPIS PRODUKTU

Masa:	0,01 kg
Materiał:	Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (Perbunan)
Odporność na ciśnienie:	Max. do 0,5 bara
Sprężyna naciągowa:	Ze stali niestopowej
Szerokość:	10 mm
Warga przeciwpyłowa/ochronna:	Brak
Wewnątrz:	32 mm
Wykonanie:	Owijane kauczukiem
Zakres temperatur:	-30 do +100 °C
Zewnątrz:	55 mm

DANE TECHNICZNE

Waga	0,01 kg
Szerokość	10 mm
Średnica zewnętrzna	55 mm
Średnica wewnętrzna	32 mm

Nr kat.	OC-DICHTOMATIK000682

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 07:58