Kompaktowy, zamknięty wyłącznik krańcowy, trzpień rolkowy, 5 A 250 VAC, 4 A 30 VDC, 3 m przewód olejoodporny VCTF (D4C-1202) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON004478

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj elementu sterującego	Krzywka rolkowa
Funkcja przełączania	Łącznik migowy
Ustawienie elementu sterującego	Krzywka rolkowa prosta

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	40 mm x 67 mm x 16 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Z fabrycznie zamontowanym kablem
Stopień ochrony (IP)	IP67
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Materiał obudowy	Metal
Liczba styków przełącznych	1
Temperatura otoczenia podczas pracy	−10 °C ... 70 °C
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V	2 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V	5 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V	0,2 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V	0,4 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V	2 A

Masa	359 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC000030
EAN	04536853210069

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON004478
EAN-13	4536853210069

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 02:31