AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wyłącznik drzwiowy bezpieczeństwa, D4SL-N, M20, 2NC/1NO + 2NC/1NO, głowica: żywica, blokada mechaniczna/24VDC, zwalnianie elektromagnetyczne, 24VDC (wskaźnik LED) (D4SL-N4NFA-D) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON016694

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Ze wskaźnikiem stanu	?
Siła ryglowania	1300 N
Z odblokowaniem awaryjnym (od wewnątrz)	?
Rodzaj ryglowania	Zasada prądu spoczynkowego
Z odblokowaniem pomocniczym	?

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	39 mm x 39 mm x 179,9 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Wprowadzenie kabla metryczne
Stopień ochrony (IP)	IP67
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba styków rozwiernych	4
Liczba styków zwiernych	2
Temperatura otoczenia podczas pracy	−10 °C ... 55 °C
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V	1,5 A

Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V	0,22 A
Rodzaj styku przełączającego	Łącznik o działaniu powolnym
Znamionowe napięcie sterowania napędu elektromagnetycznego DC	20,4 V ... 26,4 V
Masa	335 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002593
EAN	04548583316812

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON016694
EAN-13	4548583316812

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:37