AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przełącznik bezpieczeństwa drzwi z blokadą, M20, 1NC/1NO + 1NC/1NO, głowica: żywica, blokada mechaniczna/24VDC zwalniania elektromagnetycznego, złącze (D4SL-N4AFA-N) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON016607

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Siła ryglowania	1300 N
Z odblokowaniem awaryjnym (od wewnątrz)	?
Rodzaj ryglowania	Zasada prądu spoczynkowego
Z odblokowaniem pomocniczym	?

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	39 mm x 39 mm x 155 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Wprowadzenie kabla metryczne
Stopień ochrony (IP)	IP67
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba styków rozwiernych	2
Liczba styków zwiernych	2
Temperatura otoczenia podczas pracy	−10 °C ... 55 °C
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V	1,5 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V	0,22 A

Znamionowe napięcie sterowania napędu elektromagnetycznego DC	20,4 V ... 26,4 V
Masa	300 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002593
EAN	04548583315068

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON016607
EAN-13	4548583315068

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:34