Wyłącznik drzwiowy bezpieczeństwa, D4SL-N, M20, 2NC + 1NC/1NO, głowica: żywica, 24VDC blokada elektromagnetyczna/zwalnianie mechaniczne (D4SL-N4CFG) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON016616

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Siła ryglowania	1300 N
Z odblokowaniem awaryjnym (od wewnątrz)	?
Rodzaj ryglowania	Zasada prądu roboczego
Z odblokowaniem pomocniczym	?

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	39 mm x 39 mm x 155 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Wprowadzenie kabla metryczne
Stopień ochrony (IP)	IP67
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Liczba styków rozwiernych	3
Liczba styków zwiernych	1
Temperatura otoczenia podczas pracy	−10 °C ... 55 °C
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V	1,5 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V	0,22 A
Znamionowe napięcie sterowania napędu elektromagnetycznego DC	20,4 V ... 26,4 V

Masa	335 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002593
EAN	04548583315150

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON016616
EAN-13	4548583315150

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:38