AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Wyłącznik drzwiowy bezpieczeństwa, D4SL-N, M20, 2NC + 2NC, głowica: żywica, 24VDC blokada elektromagnetyczna/zwalnianie mechaniczne (D4SL-N4DFG) - Omron



**Numer artykułu SKU: OC-OMRON016620**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Siła ryglowania | 1300 N |
| Z odblokowaniem awaryjnym (od wewnątrz) | ? |
| Rodzaj ryglowania | Zasada prądu roboczego |
| Z odblokowaniem pomocniczym | ? |

## Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.) | 39 mm x 39 mm x 155 mm |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Wprowadzenie kabla metryczne |
| Stopień ochrony (IP) | IP67 |
| Konstrukcja obudowy | Prostopadłościan |
| Liczba styków rozwiernych | 4 |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | −10 °C ... 55 °C |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V | 1,5 A |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V | 0,22 A |
| Znamionowe napięcie sterowania napędu elektromagnetycznego DC | 20,4 V ... 26,4 V |
| Masa | 335 g |

# Certyfikaty

Zgodność z RoHS

# Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002593
EAN 04548583315198

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-OMRON016620 |
| **EAN-13** | 4548583315198 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:36