# Wyłącznik bezpieczeństwa drzwi Guard Lock, blokada mechaniczna, 24 VDC, 1NC/1NO + 2NC, wejście G1/2 (D4NL-2BFA-B) - Omron



**Numer artykułu SKU: OC-OMRON016507**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Ze wskaźnikiem stanu | ? |
| Siła ryglowania | 1300 N |
| Z odblokowaniem awaryjnym (od wewnątrz) | ? |

## Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.) | 88,5 mm x 35,5 mm x 95 mm |
| Stopień ochrony (IP) | IP67 |
| Konstrukcja obudowy | Prostopadłościan |
| Liczba styków rozwiernych | 3 |
| Liczba styków zwiernych | 1 |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | −10 °C ... 55 °C |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V | 3 A |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V | 0,27 A |
| Rodzaj styku przełączającego | Łącznik o działaniu powolnym |
| Znamionowe napięcie sterowania napędu elektromagnetycznego DC | 20,4 V ... 26,4 V |
| Masa | 370 g |

# Certyfikaty

Zgodność z RoHS

# Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002593
EAN 04536854898389

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-OMRON016507 |
| **EAN-13** | 4536854898389 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:16