Wyłącznik bezpieczeństwa drzwi Guard Lock, blokada mechaniczna, 24 VDC, 2NC + 2NC, wejście G1/2 (D4NL-2DFA-B4) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON016516

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Ze wskaźnikiem stanu	?
Siła ryglowania	1300 N
Z odblokowaniem awaryjnym (od wewnątrz)	?
Rodzaj ryglowania	Zasada prądu spoczynkowego

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	88,5 mm x 35,5 mm x 95 mm
Stopień ochrony (IP)	IP67
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Liczba styków rozwiernych	4
Temperatura otoczenia podczas pracy	−10 °C ... 55 °C
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V	3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V	0,27 A
Rodzaj styku przełączającego	Łącznik o działaniu powolnym
Znamionowe napięcie sterowania napędu elektromagnetycznego DC	20,4 V ... 26,4 V
Masa	373 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002593
EAN 04536854898921

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON016516
EAN-13	4536854898921

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:35