Wyłącznik bezpieczeństwa drzwi z blokadą, D4NL, M20, 2NC + 1NC/1NO (powolne działanie) (D4NL-4CFA-B) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON016552

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Ze wskaźnikiem stanu	?
Siła ryglowania	1300 N
Z odblokowaniem awaryjnym (od wewnątrz)	?
Rodzaj ryglowania	Zasada prądu spoczynkowego

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	88,5 mm x 35,5 mm x 95 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Wprowadzenie kabla metryczne
Stopień ochrony (IP)	IP67
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Liczba styków rozwiernych	3
Liczba styków zwiernych	1
Temperatura otoczenia podczas pracy	−10 °C ... 55 °C
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V	3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V	0,27 A
Rodzaj styku przełączającego	Łącznik o działaniu powolnym

Znamionowe napięcie sterowania napędu elektromagnetycznego DC	20,4 V ... 26,4 V
Masa	370 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002593
EAN	04536854898426

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON016552
EAN-13	4536854898426

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 05:01