Laserowa głowica czujnika przemieszczenia, 48 +/- 5 mm, ogniskowanie punktowe (wymaga wzmacniacza), zastosowania typu szkło-lustro-wafel (ZX2-LD50V 0.5M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON019181

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Sposób nastawy	Teach-in (uczenie)
Klasa lasera	Klasa 1
Względny błąd liniowości	0,3 %
Zakres pomiarowy długości	43 mm ... 53 mm
Rozdzielczość geometryczna	0,0015 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	22,6 mm x 47,5 mm x 35,5 mm
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Temperatura otoczenia	0 °C ... 50 °C
Maks. prąd wyjściowy	50 mA
Materiał powierzchni optycznej	Szkło
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)

Numer AWG	28
Masa	75 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001825
EAN	04548583074019

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON019181
EAN-13	4548583074019

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:38