Przy pomocy czujników indukcyjnych, śr. 18 mm, montaż podtynkowy, odległość wykrywania 7 mm, wymaga wzmacniacza ZX-EDA. (ZX-EM07MT) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON019137

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Względny błąd liniowości	1 %
Zakres pomiarowy długości	0 mm ... 7 mm
Częstotliwość graniczna	6666 Hz

Mechanika/elektryka

Długość czujnika	46,3 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel ze złączem
Stopień ochrony (IP)	IP67
Konstrukcja obudowy	Cylindryczna, gwintowana
Materiał obudowy	Mosiądz
Temperatura otoczenia	−10 °C ... 60 °C
Średnica czujnika	18 mm
Napięcie zasilania	12 V ... 24 V
Warunki montażu czujnika	Zabudowywany (ekranowany)
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Rodzaj wyjścia analogowego	4 mA ... 20 mA

Napięcie pracy	12 V ... 24 V
Materiał powierzchni aktywnej czujnika	Tworzywo sztuczne
Masa	100 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001818
EAN	04536854895784

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON019137
EAN-13	4536854895784

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:50