Głowica czujnika optycznego, wiązka przelotowa, szerokość wiązki 1 mm (wymaga wzmacniacza) (ZX-LT001) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON019121

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	6666 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	0,15 ms
Rodzaj światła	Dioda laserowa, światło czerwone
Tryb detekcji	Załączanie jasne
Maks. odległość przełączania	2000 mm
Sposób nastawy	Teach-in (uczenie)
Znamionowa odległość przełączania	2000 mm
Zakres dostawy systemu jednokierunkowego	Nadajnik i odbiornik
Z funkcją czasową	?
Klasa lasera	Klasa 1
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232	?

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (wys. x dł.)	20 mm x 42 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel ze złączem

Stopień ochrony (IP)	IP40
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	12 V ... 24 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Temperatura otoczenia	−25 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	650 nm
Maks. prąd wyjściowy	50 mA
Materiał powierzchni optycznej	Szkło
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	24
Masa	200 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002716
EAN 04536854810114

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON019121
EAN-13	4536854810114