Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa, D4N, M20 (1 przepust), 1NC/1NO (powolne działanie), regulowana dźwignia z rolką (dźwignia metalowa, rolka żywiczna) (D4N-4A2G) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON016125

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj elementu sterującego	Regulowana dźwignia z rolką
Funkcja przełączania	Łącznik o działaniu powolnym
Ustawienie elementu sterującego	Krzywka rolkowa prosta

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	31 mm x 101,75 mm x 30 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Wprowadzenie kabla metryczne
Stopień ochrony (IP)	IP67
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba styków rozwiernych	1
Liczba styków zwiernych	1
Temperatura otoczenia podczas pracy	−30 °C ... 70 °C
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V	3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V	6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V	0,27 A

Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V	0,55 A
Wymuszone otwarcie styków	?
Masa	95 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS ?

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC000030
EAN	04547648035484

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON016125
EAN-13	4547648035484

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 02:21