AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Mikroczujnik fotoelektryczny, typ szczelinowy, zamknięty sposób montażu, do wyboru L-ON/D-ON, NPN, kabel robota 1 m (EE-SX674-WR 1M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON021661

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	3000 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	0,17 ms
Rodzaj światła	Światło podczerwone
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	5 mm
Znamionowa odległość przełączania	5 mm
Min. wielkość obiektu	0,8 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	13 mm x 21,5 mm x 15,5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP50
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	4,5 V ... 26,4 V

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	NPN
Temperatura otoczenia	−25 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	940 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	25
Szerokość widełek	5 mm
Głębokość widełek	9,3 mm
Masa	17 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002720
EAN 04547648354592

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON021661
EAN-13	4547648354592

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:34