AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Fotopułapka, konwergentny czujnik odbiciowy, poziomy (promieniowy), Sn=2-5 mm, L-ON, NPN, złącze (EE-SPY411) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON021777

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	100 Hz
Czas odpowiedzi	5 ms
Rodzaj światła	Światło podczerwone
Tryb detekcji	Załączanie jasne
Maks. odległość przełączania	5 mm
Odległość robocza	2 mm ... 5 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	26 mm x 22,8 mm x 8 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Płaskie złącze wtykowe
Stopień ochrony (IP)	IP50
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	4,5 V ... 26,4 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1

Rodzaj wyjścia przełączającego	NPN
Temperatura otoczenia	–10 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	940 nm
Maks. prąd wyjściowy	80 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Numer AWG	24
Masa	3,6 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001821
EAN	04536854778599

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON021777
EAN-13	4536854778599