Czujnik fotoelektryczny, odbiciowy, pionowy (osiowy), Sn=5 mm, D-ON, NPN, złącze (EE-SPY302) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON021772

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	100 Hz
Czas odpowiedzi	5 ms
Rodzaj światła	Światło podczerwone
Tryb detekcji	Załączanie ciemne
Maks. odległość przełączania	5 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Odległość robocza	0 mm ... 9 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	26 mm x 20 mm x 7 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Płaskie złącze wtykowe
Stopień ochrony (IP)	IP50
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	4,5 V ... 26,4 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	NPN
Temperatura otoczenia	–10 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	940 nm
Maks. prąd wyjściowy	80 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Numer AWG	24
Masa	2 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001821
EAN	04536854778094

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON021772
EAN-13	4536854778094

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:39