
# Mikroczujnik fotoelektryczny, typ gniazda, Kształt-L, L-ON, NPN, złącze (EE-SX472) - Omron



**Numer artykułu SKU: OC-OMRON021628**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Rodzaj funkcji przełączania | Programowalna/konfigurowalna |
| Częstotliwość przełączania | 3000 Hz |
| Klasa bezpieczeństwa urządzenia | Klasa ochronności 3 |
| Czas odpowiedzi | 0,17 ms |
| Rodzaj światła | Światło podczerwone |
| Tryb detekcji | Załączanie jasne |
| Maks. odległość przełączania | 5 mm |
| Znamionowa odległość przełączania | 5 mm |
| Min. wielkość obiektu | 0,8 mm |

## Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.) | 26 mm x 22,2 mm x 13,4 mm |
| Stopień ochrony (IP) | IP50 |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Konstrukcja obudowy | Prostopadłościan |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 4,5 V ... 26,4 V |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji | 1 |

| | |
|---|---|
| Rodzaj wyjścia przełączającego | NPN |
| Temperatura otoczenia | −25 °C ... 55 °C |
| Długość fali czujnika | 940 nm |
| Maks. prąd wyjściowy | 100 mA |
| Materiał powierzchni optycznej | Tworzywo sztuczne |
| Materiał płaszcza kabla | Polichlorek winylu (PVC) |
| Numer AWG | 24 |
| Szerokość widełek | 5 mm |
| Głębokość widełek | 9 mm |
| Masa | 2 g |

# Certyfikaty

Zgodność z RoHS

# Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002720 |
| EAN | 04548583476011 |

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-OMRON021628 |
| **EAN-13** | 4548583476011 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:41