Mikroczujnik fotoelektryczny, typ gniazda, PNP, kabel robota 1 m (EE-SX953P-R 1M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON021717

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	3000 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	0,17 ms
Rodzaj światła	Światło podczerwone
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	5 mm
Znamionowa odległość przełączania	5 mm
Min. wielkość obiektu	0,8 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	11,7 mm x 12 mm x 13,4 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP50
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	4,5 V ... 26,4 V

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	2
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Temperatura otoczenia	–25 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	940 nm
Maks. prąd wyjściowy	50 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	25
Szerokość widełek	5 mm
Głębokość widełek	6,5 mm
Masa	16 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002720
EAN 04548583416819

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON021717
EAN-13	4548583416819