M1 Napęd AC, 4,0/5,5 kW (HD/ND), 9,2/11,1 A (HD/ND), 400 VAC, wejście 3~, sterowanie OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + przewodowe) (3G3M1-A4040-ECT) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON013187

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Liczba interfejsów sprzętowych Industrial Ethernet	2
Liczba interfejsów sprzętowych USB	1
Obsługa protokołu Modbus	?
Dopuszczony do zastosowań przemysłowych	?
Z możliwością podłączenia do PC	?
Zintegrowany rezystor hamowania	?

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	140 mm x 130 mm x 156 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Liczba wejść cyfrowych	9
Liczba wyjść cyfrowych	2
Liczba wejść analogowych	1
Maks. moc przy obciążeniu liniowym i znamionowym napięciu wyjściowym	4 kW
Napięcie sieci	380 V ... 480 V
Maks. napięcie wyjściowe	480 V

Znamionowy prąd wyjściowy I2N	9,2 A
Liczba faz na wejściu	3
Maks. moc przy obciążeniu kwadratowym i znamionowym napięciu wyjściowym	5,5 kW
Maks. częstotliwość wyjściowa	590 Hz
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Liczba faz na wyjściu	3
Masa	1,8 kg

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC001857
EAN 04549734880152

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON013187
EAN-13	4549734764636

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 12:57