AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

M1 Napęd AC, 0,2/0,4 kW (HD/ND), 1,6/2 A (HD/ND), 200 VAC, wejście 3~, sterowanie OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + przewodowe), maks. częstotliwość wyjściowa 590 Hz. (3G3M1-A2002-ECT) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON013171

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Liczba interfejsów sprzętowych Industrial Ethernet	2
Liczba interfejsów sprzętowych USB	1
Obsługa protokołu Modbus	?
Dopuszczony do zastosowań przemysłowych	?
Z możliwością podłączenia do PC	?
Zintegrowany rezystor hamowania	?

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	68 mm x 127 mm x 98 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Liczba wejść cyfrowych	9
Liczba wyjść cyfrowych	2
Liczba wejść analogowych	1
Maks. moc przy obciążeniu liniowym i znamionowym napięciu wyjściowym	0,2 kW
Napięcie sieci	200 V ... 240 V

Maks. napięcie wyjściowe	240 V
Znamionowy prąd wyjściowy I2N	1,6 A
Liczba faz na wejściu	3
Maks. moc przy obciążeniu kwadratowym i znamionowym napięciu wyjściowym	0,4 kW
Maks. częstotliwość wyjściowa	590 Hz
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Liczba faz na wyjściu	3
Masa	500 g

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC001857
EAN 04549734865906

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON013171
EAN-13	4549734764711

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 12:57