AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

M1 Napęd AC, 0,4/0,55 kW (HD/ND), 3,0/3,5 A (HD/ND), 200 VAC, wejście 1~, sterowanie OLV/CLV, STO (przewodowe), maks. częstotliwość wyjściowa 590 Hz (3G3M1-AB004) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON013166

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Liczba interfejsów sprzętowych RS-485	1
Liczba interfejsów sprzętowych USB	1
Obsługa protokołu Modbus	?
Dopuszczony do zastosowań przemysłowych	?
Z możliwością podłączenia do PC	?
Zintegrowany rezystor hamowania	?
Możliwa praca 4-kwadrantowa	?

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	68 mm x 127 mm x 120 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Liczba wejść cyfrowych	9
Liczba wyjść cyfrowych	3
Liczba wejść analogowych	3
Liczba wyjść analogowych	1

Maks. moc przy obciążeniu liniowym i znamionowym napięciu wyjściowym	0,4 kW
Napięcie sieci	200 V ... 240 V
Maks. napięcie wyjściowe	240 V
Znamionowy prąd wyjściowy I2N	3 A
Liczba faz na wejściu	1
Maks. moc przy obciążeniu kwadratowym i znamionowym napięciu wyjściowym	0,55 kW
Maks. częstotliwość wyjściowa	590 Hz
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Liczba faz na wyjściu	3
Masa	700 g

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC001857
EAN 04549734866378

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON013166
EAN-13	4549734764223

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:10