AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# M1 Napęd AC, 3,0/4 kW (HD/ND), 7,2/8,8 A (HD/ND), 400 VAC, wejście 3~, sterowanie OLV/CLV, STO (przewodowe), maks. częstotliwość wyjściowa 590 Hz (3G3M1-A4030) - Omron



**Numer artykułu SKU: OC-OMRON013157**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Liczba interfejsów sprzętowych RS-485 | 1 |
| Liczba interfejsów sprzętowych USB | 1 |
| Obsługa protokołu Modbus | ? |
| Dopuszczony do zastosowań przemysłowych | ? |
| Z możliwością podłączenia do PC | ? |
| Zintegrowany rezystor hamowania | ? |
| Możliwa praca 4-kwadrantowa | ? |

## Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 140 mm x 130 mm x 156 mm |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Liczba wejść cyfrowych | 9 |
| Liczba wyjść cyfrowych | 3 |
| Liczba wejść analogowych | 3 |
| Liczba wyjść analogowych | 1 |

| | |
|---|---|
| Maks. moc przy obciążeniu liniowym i znamionowym napięciu wyjściowym | 3 kW |
| Napięcie sieci | 380 V ... 480 V |
| Maks. napięcie wyjściowe | 480 V |
| Znamionowy prąd wyjściowy I2N | 7,2 A |
| Liczba faz na wejściu | 3 |
| Maks. moc przy obciążeniu kwadratowym i znamionowym napięciu wyjściowym | 4 kW |
| Maks. częstotliwość wyjściowa | 590 Hz |
| Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
| Liczba faz na wyjściu | 3 |
| Masa | 1,8 kg |

# Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC001857
EAN 04549734880022

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-OMRON013157 |
| **EAN-13** | 4549734764315 |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:09