AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

M1 Napęd AC, 7,5/11 kW (HD/ND), 33/40 A (HD/ND), 200 VAC, wejście 3~, sterowanie OLV/CLV, STO (przewodowe), maks. częstotliwość wyjściowa 590 Hz (3G3M1-A2075) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON013149

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Liczba interfejsów sprzętowych RS-485	1
Liczba interfejsów sprzętowych USB	1
Obsługa protokołu Modbus	?
Dopuszczony do zastosowań przemysłowych	?
Z możliwością podłączenia do PC	?
Zintegrowany rezystor hamowania	?
Możliwa praca 4-kwadrantowa	?

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	180 mm x 220 mm x 171 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Liczba wejść cyfrowych	9
Liczba wyjść cyfrowych	3
Liczba wejść analogowych	3
Liczba wyjść analogowych	1

Maks. moc przy obciążeniu liniowym i znamionowym napięciu wyjściowym	7,5 kW
Napięcie sieci	200 V ... 240 V
Maks. napięcie wyjściowe	240 V
Znamionowy prąd wyjściowy I2N	33 A
Liczba faz na wejściu	3
Maks. moc przy obciążeniu kwadratowym i znamionowym napięciu wyjściowym	11 kW
Maks. częstotliwość wyjściowa	590 Hz
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Liczba faz na wyjściu	3
Masa	4 kg

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC001857
EAN 04549734866033

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON013149
EAN-13	4549734764476

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:09