AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Falownik MX2-EV2, 1,5/2,2 kW (ND/LD), 8,0/9,6 A (ND/LD), 200 VAC, wejście 1~, wektor bezczujnikowy, maks. częstotliwość wyjściowa 590 Hz (3G3MX2-AB015-EV2) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON013415

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Liczba interfejsów sprzętowych RS-485	1
Liczba interfejsów sprzętowych USB	1
Obsługa protokołu EtherNet/IP	?
Obsługa protokołu TCP/IP	?
Obsługa protokołu Modbus	?
Dopuszczony do zastosowań przemysłowych	?
Obsługa protokołu PROFIBUS	?
Z możliwością podłączenia do PC	?
Zintegrowany rezystor hamowania	?
Obsługa protokołu DeviceNet	?
Możliwa praca 4-kwadrantowa	?
Z elementem sterującym	?
Obsługa protokołu CAN	?

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	108 mm x 128 mm x 170,5 mm

Stopień ochrony (IP)	IP20
Maks. moc przy obciążeniu liniowym i znamionowym napięciu wyjściowym	1,5 kW
Napięcie sieci	200 V ... 240 V
Maks. napięcie wyjściowe	240 V
Znamionowy prąd wyjściowy I2N	9,6 A
Liczba faz na wejściu	1
Maks. moc przy obciążeniu kwadratowym i znamionowym napięciu wyjściowym	2,2 kW
Maks. częstotliwość wyjściowa	590 Hz
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Liczba faz na wyjściu	3
Względna symetryczna tolerancja napięcia sieci	10 %
Względna symetryczna tolerancja częstotliwości sieci	5 %
Masa	1,8 kg

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC001857
EAN 04549734720557

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON013415
EAN-13	4549734720557