Kurtyna świetlna bezpieczeństwa, F3SJ Easy, typ 4, rozdzielczość 25 mm, zakres od 0,2 do 7 m, wysokość 705 mm, PNP (F3SJ-E0705P25) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON017062

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	15 ms
Zakres dostawy systemu jednokierunkowego	Nadajnik i odbiornik
Zasięg pola ochronnego	7 m
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1	4
Zdolność wykrywania obiektów testowych	25 mm
Rozdzielczość kurtyny świetlnej	20 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	30 mm x 30 mm x 705 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP65
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	19,2 V ... 28,8 V
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych	2
Temperatura otoczenia	−10 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	880 nm

Maks. prąd wyjściowy na wyjściu zabezpieczonym	200 mA
Napięcie przełączania OSSD w stanie wysokim	24 V
Rodzaj wyjścia przełączającego OSSD	PNP
Wysokość pola ochronnego	705 mm
Masa	1,451 kg

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002549
EAN	04548583047723

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON017062
EAN-13	4548583047723

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 02:16